

Nový panel Weintek s WiFi modulom

Nový typ HMI cMT3102X je odpoveďou na rastúce požiadavky v oblasti smart technológií a bezdrôtových aplikácií. Modulárny dizajn s rozširujúcim WiFi modulom ponúka flexibilné riešenie konektivity, oddelenie IT a OT sietí, ako aj všetky



funkcie panelov radu advanced cMT. Sú to hlavne univerzálne komunikačné rozhranie OPC UA server a klient, podpora protokolu MQTT alebo SQL Query, aby panel mohol pracovať priamo so vzdialenými databázami MySQL, Microsoft SQL a SQLite.

Zaujímavou funkciou je webový prehliadač s názvom PLC Web Browser. Pomocou neho možno na obrazovke panela zobrazíť stránky z internetu alebo zo zariadení pripojených v sieti (napr. PLC alebo web kamera).

- displej 10,1" TFT,
- štvorjadrový procesor A17, 1,6 GHz,
- 4 GB Flash, 1 GB RAM,
- dva nezávislé ethernetové porty,
- mnoho pokročilých funkcií, ako sú ovládače pre SIEMENS MPI a CAN Bus, JS Object, WebView, OPC UA, MQTT, SQL Database, PLC webový prehliadač, CODESYS, EasyAccess 2.0,
- WiFi modul M02 IEEE 802.11 b/g/n,
- externá 2,94 dBi anténa s magnetickým upevnením je súčasťou balenia.

www.controlsystem.sk